

## 護貝型電線線號標示

標籤附有透明自黏護背膜，用作保護印刷文字區域


多行自動重複列印線號標示，UL材質認證

B-427: 自黏式聚丙烯材質，防水、防油、抗腐蝕 (耐溫: -70°C 至 +70°C)

標籤規格 - mm

型號	每盒張數	A	B	C	AWG	Wire Dia.
XSL-96-427	250	25.40	19.05	9.53	16 ~ 10	4 (mm)
XSL-18-427	250	19.05	25.40	9.53	12 ~ 10	5
XSL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	12 ~ 10	5
XSL-32-427	227	38.10	38.10	12.70	10 ~ 4	8
■ XSL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	10 ~ 4	7
XSL-31-427	250	25.40	38.10	12.70	10 ~ 4	8
XSL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	3 ~ 2/0	14
XSL-116-427	100	38.10	63.50	19.05	3 ~ 2/0	14
XSL-33-427	85	38.10	101.60	25.40	3/0 ~ 400 kcmil	22

■ Cat. 5e 標準網路線使用規格



護貝型線號(B-427)

## 自黏型電線電纜線號標示


白色聚丙烯標籤可重複黏貼不殘膠

多行重複列印，可360度線號標示

B-498: 聚丙烯材料，UL材質認證 (耐溫: -40°C 至 +70°C)

標籤規格 - mm

型號	每盒張數	A	B	AWG	Wire Dia.
X-11-498	275	12.70	19.05	16 ~ 10	4 (mm)
X-18-498	225	19.05	25.40	12 ~ 10	4
X-162-498	165	12.70	38.10	10 ~ 4	8
X-21-498	95	25.40	63.50	3 ~ 2/0	14



自黏型線號(B-498)

## 熱縮套管電線電纜標示-Permasleeve

可標示線徑 1.8mm - 8.1mm

固定尺寸單片式及連續式套管選用

快速熱縮的特性可節省安裝時間與耗材成本

MIL-M-81531, MIL-STD-202F, METHOD 215 & UL224

B-342: 熱縮 Polyolefin 材料，熱縮比 3:1 (耐溫: -55°C 至 +135°C)

白色套管黑字

套管標示規格 - mm

型號	每盒張數	A	B	AWG	Wire Dia.
XPS-125-1	100	25.78	5.90	22 ~ 16	1.22 ~ 2.8 (mm)
XPS-187-1	100	25.78	8.50	18 ~ 12	1.6 ~ 3.8
XPS-250-1	100	25.78	11.15	16 ~ 10	2.4 ~ 5.5
XPS-375-1	100	25.78	16.38	12 ~ 6	3.2 ~ 8.1
■ XPS-125-Cont	1 Roll	3.65 M	5.90	22 ~ 16	1.22 ~ 2.8
■ XPS-187-Cont	1 Roll	3.65 M	8.50	18 ~ 12	1.6 ~ 3.8
■ XPS-250-Cont	1 Roll	2.44 M	11.15	16 ~ 10	2.4 ~ 5.5
■ XPS-375-Cont	1 Roll	2.44 M	16.38	12 ~ 6	3.2 ~ 8.1

■ -Cont-YL-BK 黃色套管黑字

Permasleeve套管(B-342)

單片式



連續式



內標標示符號樣本



## 各種工業設施及安全應用標示

戶外室內標示應用及材質、尺寸、顏色選用

可在任何環境中使用長達五年

適用於管線、面板、箱體機櫃等

B-580: 聚丙烯膠帶，具永久黏性 (耐溫: -40°C 至 +120°C)

標示帶每捲長度 A: 9.14 M

型號	寬度 B	顏色
XC-500-580-WT-BK	12.7 mm	白底/黑字
XC-1000-580-WT-BK	25.4 mm	白底/黑字
XC-1500-580-WT-BK	38.1 mm	白底/黑字
XC-500-580-OR-BK	12.7 mm	橙底/黑字
XC-1000-580-OR-BK	25.4 mm	橙底/黑字
XC-1500-580-OR-BK	38.1 mm	橙底/黑字
XC-500-580-YL-BK	12.7 mm	黃底/黑字
XC-1000-580-YL-BK	25.4 mm	黃底/黑字
XC-1500-580-YL-BK	38.1 mm	黃底/黑字
XC-1500-580-RD-WT	38.1 mm	紅底/白字
XC-1500-580-GN-WT	38.1 mm	綠底/白字
XC-1500-580-BL-WT	38.1 mm	藍底/白字
XC-1500-580-WT-RD	38.1 mm	白底/紅字



設施安全標示(B-580)

